

Informações técnicas

Memosens CPS16E

Sensor de pH/ORP para aplicações padrões em tecnologia do processo e engenharia ambiental

Digital com tecnologia Memosens 2.0

Aplicação

Monitoramento em longo prazo ou controle de limite em processos com condições de processo estáveis:

- Processos químicos
- Indústria de papel e celulose
- Indústrias de incineração e purificadores de gás
- Mineração
- Águas residuais

Seus benefícios

- Medição simultânea de pH, ORP e valor rH (no modo rH)
- Baixa manutenção e robusto graças à grande junção de anel de PTFE
- Pode ser usado em pressões de até 17 bar (246.5 psi) (absoluta)
- Vidro de processo também adequado para aplicações altamente alcalinas
- Longa vida útil graças à referência resistente a contaminantes com íon trap
- Sensor de temperatura NTC 30K integrado para compensação de temperatura efetiva
- Eletrodo de platina: uso adicional para medição de impedância de referência
- Detecção de quebra do vidro e obstruções através da medição de:
 - Resistência da membrana do vidro
 - Impedância de referência
- Diversas aprovações opcionais para uso em áreas classificadas

Outras vantagens da tecnologia Memosens

- Segurança máxima do processo com transmissão de sinal indutiva e sem contato
- Segurança dos dados graças à transmissão digital de dados
- Muito fácil de usar como dados do sensor memorizados no sensor
- O registro de dados de carregamento do sensor no sensor permite a manutenção preditiva



Função e projeto do sistema

Princípio de medição

Medição do pH

O valor do pH é usado como uma unidade de medição para a acidez ou alcalinidade de um meio. A membrana de vidro do sensor fornece um potencial eletroquímico dependendo do valor de pH do meio. Este potencial é gerado pelo acúmulo seletivo de íons H^+ na camada externa da membrana. Consequentemente, uma camada limite eletroquímica com uma diferença de potencial elétrico se forma neste ponto. Um sistema integrado Ag/AgCl de referência serve como o eletrodo de referência necessário.

A tensão medida é convertida no valor de pH correspondente usando a equação de Nernst.

Medição do ORP

O potencial de ORP é uma unidade de medida para o estado de equilíbrio entre componentes oxidantes e redutores de um meio. O ORP é medido usando um eletrodo de platina ou ouro. Similar à medição de pH, um sistema integrado Ag /AgCl de referência é usado como um eletrodo de referência.

Medição de rH

O valor rH é definido como o logaritmo comum negativo da pressão parcial de hidrogênio em uma solução. Os valores de pH e o de ORP de uma solução devem ser medidos simultaneamente para calcular o valor rH.

O valor é calculado usando a seguinte equação:

$$rH = 2 \cdot (mV/S) + 2 \text{ pH}$$

pH	Valor pH medido
mV	Valor ORP medido em mV + 207 mV (sistema Ag/AgCl)
S	Slope do eletrodo de pH

O valor rH é um indicador da oxidação ou poder redutor de uma solução de processo. A faixa de medição vai de 0 a 42.

Valores rH	Meio de processo
0 a 9	Forte poder redutor
9 a 17	Fraco poder redutor
17 a 25	Meio indeterminado
25 a 34	Fraco poder oxidante
34 a 42	Forte poder oxidante

Medição de impedância de referência

O monitoramento da impedância de referência só é prático com sensores cuja junção pode se tornar bloqueada. Devido à pequena área de superfície, isso é mais viável, por exemplo, com sensores que usam junções de cerâmica.


Sistema de medição

Um sistema de medição completo contém:

- Sensor de pH/ORP CPS16E
- Transmissor, por ex. Liquiline CM44x
- Cabo de dados Memosens CYK10 ou CYK20
- Conjunto
 - Conjunto de imersão, por ex. Dipfit CPA111
 - Conjunto de vazão, por ex. Flowfit CPA25
 - Conjunto retrátil, por ex. Cleanfit CPA871
 - Conjunto de instalação permanente, por ex. Unifit CPA842

Opções adicionais estão disponíveis dependendo da aplicação:

Sistema de limpeza e calibração automáticas, por ex.. Liquiline Control CDC90



A0044431

1 Exemplo de um sistema de medição

- 1 Transmissor Liquiline CM44x
- 2 Cabo de dados Memosens CYK10
- 3 Sensor de pH/ORP CPS16E
- 4 Conjunto de instalação permanente CPA842

Comunicação e processamento de dados

Comunicação com o transmissor



Sempre conecte os sensores digitais com a tecnologia Memosens a um transmissor com a tecnologia Memosens. A transmissão de dados a um transmissor para sensores analógicos não é possível.

Sensores digitais podem armazenar os dados do sistema de medição no sensor. Isso inclui os seguintes:

- Dados do fabricante
 - Número de série
 - Código de pedido
 - Data de fabricação
- Dados de calibração
 - Data de calibração
 - Inclinação a 25 °C (77 °F)
 - Ponto zero a 25 °C (77 °F)
 - Deslocamento do sensor de temperatura integrado
 - Offset da medição ORP
 - Número de calibrações
 - Histórico de calibração
 - Número de série do transmissor usado para realizar a última calibração ou ajuste
- Dados de operação
 - Faixa de aplicação de temperatura
 - Faixa de aplicação de pH
 - Faixa de aplicação ORP
 - Data do início do comissionamento
 - Valor máximo da temperatura
 - Horas de operação sob condições extremas
 - Número de esterilizações
 - Contador CIP

Os dados listados acima podem ser exibidos com o Liquiline CM42, CM44x, e Memobase Plus CYZ71D.

Confiabilidade

Fiabilidade

Fácil manuseio

Sensores com tecnologia Memosens têm componentes eletrônicos integrados que armazenam dados de calibração e outras informações (por. ex., total de horas de operação ou tempo de operação sob condições extremas de medição). Uma vez que o sensor foi conectado, os dados são transferidos automaticamente ao transmissor e usados para calcular o valor atual medido. Como os dados de calibração são armazenados no sensor, ele pode ser calibrado e ajustado independentemente do ponto de medição. O resultado:

- A fácil calibração no laboratório de medição sob condições externas ideais aumenta a qualidade da calibração.
- Os sensores pré-calibrados podem ser substituídos rápida e facilmente, resultando em um aumento drástico na disponibilidade do ponto de medição.
- Graças à disponibilidade dos dados do sensor, os intervalos de manutenção podem ser definidos com precisão, possibilitando a manutenção preventiva.
- O histórico do sensor pode ser documentado em portadoras de dados externos e em programas de avaliação, por ex., Memobase Plus CYZ71D.
- Os dados de aplicação salvos do sensor podem ser usados para determinar o uso contínuo do sensor de uma maneira direcionada.

Imunidade de interferência

Segurança de dados graças à transmissão de dados digitais

A tecnologia Memosens digitaliza os valores medidos no sensor e transmite os dados para o transmissor usando uma conexão sem contato, livre de possíveis interferências. O resultado:

- Se o sensor falhar ou houver uma interrupção na conexão entre o sensor e o transmissor, isso será detectado e relatado de forma confiável.
- A disponibilidade do ponto de medição é detectada e relatada de forma confiável.

Segurança

Máxima segurança do processo

Com a transmissão indutiva do valor medido usando uma conexão sem contato, o Memosens garante a máxima segurança do processo e oferece os seguintes benefícios:

- Todos os problemas causados pela umidade são eliminados:
 - Não há corrosão na conexão
 - Os valores medidos não podem ser distorcidos pela umidade
- O transmissor é galvanicamente desacoplado do meio. Questões relativas a "alta impedância simétrica" ou "assimetria" ou o tipo de conversor de impedância são coisa do passado.
- A compatibilidade eletromagnética (EMC) é garantida por medidas de triagem para a transmissão digital de valores medidos.
- Componente eletrônico intrinsecamente seguro significa que a operação em áreas classificadas não é um problema. Flexibilidade completa graças às aprovações Ex individuais para todos os componentes, tais como sensores, cabos e transmissores.

Entrada

Variável medida

- Valor pH
- ORP
- Valor rH
- Temperatura

Faixa de medição

ORP: -1 500 para 1 500 mV

Aplicação A

- pH: 1 para 12
- Temperatura: -15 para 80 °C (5 para 176 °F)


Aplicação B

- pH: 0 para 14
- Temperatura: 0 para 135 °C (32 para 275 °F)

 Atenção para as condições de operação durante o processo.

Fonte de alimentação

Conexão elétrica



A0024019

 2 Cabo de medição CYK10 ou CYK20

► Conecte o cabo de medição Memosens, p.ex.: CYK10 ou CYK20 ao sensor.

 Para mais informações sobre o cabo CYK10, consulte BA00118C.

Características de desempenho

Sistema de referência


Guia de referência Ag/AgCl com íon trap, eletrólito de ligação: KCl gel, 3M, sem AgCl

Instalação

Orientação

- Não instale os sensores de cabeça para baixo.
- O ângulo de instalação em relação à horizontal deve ser no mínimo 15°.

Um ângulo de instalação <15° não é permitido, caso contrário uma bolha de ar será formada. O contato entre o vidro da membrana e a sonda de referência não será mais garantido.



A0028039

3 Ângulo de instalação no mínimo 15° da horizontal

- A Orientação permitida
B Orientação proibida

Instruções de instalação



Siga as instruções de operação para o conjunto usado para informações detalhadas sobre a instalação do conjunto.

1. Antes de rosquear o sensor, verifique se a rosca de montagem, os O-rings e a superfície de vedação estão limpos e sem danos e se a rosca funciona sem problemas.
2. Aperte o sensor à mão com um torque de 3 Nm (2.21 lbf ft) (Apenas se aplica ao instalar em conjuntos da Endress+Hauser).



Para informações detalhadas sobre a remoção do protetor com solução de armazenamento, consulte BA02142C

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente

AVISO

Risco de dano por congelamento!

- ▶ Não utilize o sensor em temperaturas abaixo de -15 °C (5 °F) .

Temperatura de armazenamento

0 para 50 °C (32 para 122 °F)

Grau de proteção

IP 68 (10 m (33 ft) coluna d'água, 25 °C (77 °F), 45 dias, 1 M KCl)

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Emissão de interferência e imunidade de interferência de acordo com:

- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-3:2013

Processo

Faixa de temperatura do processo

Aplicação A: -15 para 80 °C (5 para 176 °F)
Aplicação B: 0 para 135 °C (32 para 275 °F)

Faixa de pressão do processo



Pressurização do sensor devido ao uso prolongado sob aumento da pressão do processo
Possibilidade de ruptura repentina e lesão por estilhaços de vidro!


- ▶ Evite o aquecimento rápido desses sensores se eles forem usados sob pressão reduzida do processo ou sob pressão atmosférica.
- ▶ Ao manusear esses sensores, use sempre óculos e luvas de proteção apropriadas.

Aplicações A e B: 0.8 para 17 bar (11.6 para 246.5 psi) absoluta

Condutividade


Sistema de referência TA: Mínimo de 50 µS/cm (vazão minimizada, pressão e temperatura devem permanecer constantes)

Índices de pressão-
temperatura



4 Classificações de pressão/temperatura

A Aplicação A
x Pressão atmosférica




5 Classificações de pressão/temperatura

B Aplicação B
x Pressão atmosférica

Construção mecânica

Design, dimensões



6 CPS16E com ion trap. Unidade de engenharia: mm (pol.)

- 1 Cabeça do terminal Memosens com conexão do processo
- 2 O-ring com colar de pressão
- 3 Referência com ion trap
- 4 Elemento de medição ORP
- 5 Junção
- 6 Sensor de temperatura
- 7 Guia de referência Ag/AgCl
- 8 Membrana de vidro do pH

Peso	Comprimento instalado	120 mm (4.72 in)	225 mm (8.86 in)	360 mm (14.17 in)	425 mm (16.73 in)
	Peso	40 g (1.4 oz)	60 g (2.1 oz)	90 g (3.2 oz)	100 g (3.5 oz)

Materiais	Eixo do sensor	Vidro para adequar-se ao processo
	Vidro da membrana do pH	Tipo A, B
	Filamento metálico	Ag/AgCl
	Diafragma aberto	Junção em PTFE formato de anel, esterilizável
	Elemento de medição ORP	Platina
	Anel O-ring	FKM
	Acoplamento do processo	Fibra de vidro PPS reforçada
	Etiqueta de identificação	Cerâmica de óxido metálico

Sensor de temperatura	NTC 30K
-----------------------	---------

Conector de encaixe	Cabeça do conector Memosens, transmissão de dados sem contato, resistência à pressão 16 bar (232 psi) (relativo)
---------------------	--

Conexões de processo	Pág 13.5
----------------------	----------

Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

Aprovação Ex	ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEX Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga CSA C/US ■ IS CL I DIV 1, GP A, B, C, D Ex ia IIC T3/T4/T6 ■ CL 1 Zona 0, AEx ia IIC T3/T4/T6 Ga Japão Ex Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga Korea Ex Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga EAC Ex EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X UKCA Ex II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga  Versões de área classificada dos sensores digitais com tecnologia Memosens são indicados por um anel vermelho/laranja na cabeça do conector.  Preste atenção às instruções do cabo de dados Memosens CYK10 e transmissores CM82, CM42 e CM42B.
---------------------	---

Certificação adicional	Certificado TÜV para cabeçote de encaixe Memosens Resistência à pressão 16 bar (232 psi) relativa, mínimo três vezes a pressão de segurança EAC O produto foi certificado de acordo com a Diretiva TP TC 020/2011 aplicável na Comunidade Econômica Eurasiática (EAEU). A marca de conformidade EAC foi afixada ao produto. CRN Como o sensor pode ser operado em uma pressão nominal > 1 bar (15 psi), ele foi registrado em todas as províncias canadenses com um CRN (número de registro canadense) conforme CSA B51 ("Código para caldeiras, recipientes sob pressão e tubulações sob pressão", categoria F).
-------------------------------	---

Informações para pedido

Escopo de entrega	O escopo de entrega compreende: ■ Versão solicitada do sensor ■ Instruções de Operação ■ Instruções de segurança para área de risco (para sensores com aprovação Ex) ■ Folha suplementar para certificados opcionalmente solicitados
Página do produto	www.endress.com/cps16e
Configurador de produtos	1. Configurar: Clique neste botão na página do produto.

2. Selecione **Seleção estendida**.
 - ↳ O Configurador abre em uma janela separada.
 3. Configure o equipamento de acordo com seus requisitos ao selecionar a opção desejada para cada recurso.
 - ↳ Desta forma, você receberá um código de pedido válido e completo para o equipamento.
 4. **Aceitar**: Adicione o produto configurado ao carrinho de compras.
-  Para diversos produtos, você também tem a opção de baixar desenhos CAD ou 2D da versão do produto selecionada.
5. **CAD**: Abra esta tabela
 - ↳ A janela do desenho é exibida. Você pode escolher entre diferentes visualizações. Você pode baixá-los em formatos selecionáveis.

Acessórios

Os seguintes itens são os mais importantes acessórios disponíveis no momento em que esta documentação foi publicada.

Os acessórios listados são tecnicamente compatíveis com o produto nas instruções.

1. Restrições específicas para a aplicação da combinação dos produtos são possíveis. Garanta a conformidade do ponto de medição à aplicação. Isso é responsabilidade do operador do ponto de medição.
2. Preste atenção às informações nas instruções de todos os produtos, especialmente os dados técnicos.
3. Para os acessórios não listados aqui, contatar seu escritório de serviços ou de vendas.

Acessórios específicos do equipamento

Conjuntos

Unifit CPA842

- Conjunto de instalação para alimentos, biotecnologia e farmácia
- Com EHEDG e certificado 3A
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa842



Informações Técnicas TI01367C

Cleanfit CPA875

- Conjunto para processo retrátil para aplicações estéreis e higiênicas
- Para a medição em linha com sensores padrão com 12 mm diâmetro, ex. para pH, ORP, oxigênio
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa875



Informações Técnicas TI01168C

Dipfit CPA140

- Conjunto de imersão pH/ORP com conexão flange para processos muito difíceis
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa140



Informações Técnicas TI00178C

Cleanfit CPA871

- Conjunto de processos retráteis flexíveis para água, esgoto e indústria química
- Para aplicações com sensores padrão com diâmetro de 12 mm
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa871



Informações técnicas TI01191C

Cleanfit CPA473

- Conjunto retrátil de processo em aço inoxidável com fechamento de válvula esférica para separação particularmente confiável do meio do ambiente
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa473



Informações Técnicas TI00344C

Cleanfit CPA474

- Conjunto retrátil de processo em plástico com fechamento de válvula esférica para separação particularmente confiável do meio do ambiente
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa474



Informações Técnicas TI00345C

Dipfit CPA111

- Conjunto de imersão e instalação feito de plástico para recipientes fechados e abertos
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa111



Informações técnicas TI00112C

Flowfit CPA240

- Conjunto de vazão de pH/ORP para processos com especificações rigorosas
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa240



Informações Técnicas TI00179C

Flowfit CPA25

- Conjunto de vazão para medição pH/ORP
- Configurator de Produtos na página do produto: www.endress.com/cpa25



Informações técnicas TI01710C

Ecofit CPA640

- Configurar o adaptador incluso para sensores de 120 mm pH/ORP e cabo do sensor com acoplamento TOP68
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa640



Informações Técnicas TI00246C

Soluções tamponadas

Soluções-tampão de alta qualidade da Endress+Hauser - CPY20

As soluções-tampão de pH CPY20 de alta qualidade asseguram máxima precisão nas calibrações de pH. Disponível em pH 2,0, pH 4,0, pH 7,0, pH 9,0, pH 9,2, pH 10,0 e pH 12,0. Elas contêm somente conservantes listados pela FDA.

Mais detalhes e configurador de produtos na página do produto: www.endress.com/cpy20

Solução buffer ORP CPY3

- 220 mV, pH 7
- 468 mV, pH 0,1

Configurator do produto na página do produto: www.endress.com/cpy3

Cabos de medição

Memosens cabo de dados CYK10

- Para sensores digitais com tecnologia Memosens
- Configurator do produto na página do produto: www.endress.com/cyk10



Informações Técnicas TI00118C

Cabo de laboratório CYK20 Memosens

- Para sensores digitais com tecnologia Memosens
- Configurator do produto na página do produto: www.endress.com/cyk20



www.addresses.endress.com
